

PORTAFRIG





-  Portes frigorífiques industrials
-  Puertas frigoríficas industriales
-  Industrial refrigerating doors
-  Porte frigorifere industriali
-  Portes frigorifiques industrielles
-  Türen für industriekühlgeräte



104T12


Puerta de servicio,
hoja de 40 mm.



-  Porta su cerniere semisolante, destinata a locali tecnici, uffici e toilette
-  Porte semi-isolante, sur charnières bidirectionnelles, conçue pour séparer les zones d'usage caractérisées par le passage fréquent de personnes et/ou de chariots
-  Semi-insulating hinged door, designed for machine rooms, offices and toilets
-  Puerta con Bisagras, destinada a locales técnicos, oficinas y sanitarios
-  Diese "Bürodrehtür" ist für Werkstätten Büros, sowie sanitäre Räumlichkeiten optimal geeignet


204T12






batiente
rígida,
hoja de 40 mm.



251T12

batiente de
polietileno,
hoja de 15 mm.



-  Porta su cerniere bidirezionali semisolante, destinata alla separazione di aree di lavorazione con frequente passaggio di persone e/o carrelli
-  La porte type "VA ET VIENT" est destinée pour la séparation des salles de traitement comprenant un passage intense de personnes ou de chariots
-  Semi-insulating bidirectional hinged door, designed to separate processing areas with an heavy flow of people or trolleys
-  Puerta con bisagras bidireccional, destinada a la separación de áreas de trabajo, con paso frecuente de personas y carretillas
-  Pendeltür zur Trennung von Räumlichkeiten gedacht, die einen starken Wagen-oder-Personen-Durchgangsverkehr haben. Sie sind mit zweiseitigen Scharnieren ausgestattet

306T00

CE EN13241-1

corredera
positiva,
hoja de 68mm.



- Porta scorrevole con telaio, con sistema di scorrimento brevettato, per cella a temperatura positiva
- Porte coulissante avec huisserie et système de coulissement breveté, pour chambres froides positives
- Sliding door with frame, equipped with a patented sliding system, for positive cold room
- Puerta Corredera con marco, con sistema de deslizamiento patentado, para cámaras frigoríficas de temperatura positiva
- Schiebetür mit Rahmen und patentiertem Laufsystem für Kühlzellen mit Normaltemperatur

309T00

CE EN13241-1

corredera
positiva,
hoja de 92 mm.




- Porta scorrevole, con sistema di scorrimento brevettato, per cella a temperatura positiva
- porte coulissante, avec système de coulissement breveté, pour chambres froides positives
- sliding doors, equipped with a patented sliding system, for positive cold room
- Puerta Corredera con marco, con sistema de deslizamiento patentado, para cámaras frigoríficas de temperatura positiva
- Schiebetür mit patentiertem Laufsystem für Kühlzellen mit Normaltemperatur

506T00

CE EN13241-1

pivotante
positiva,
hoja de 68 mm.



- Porta su cerniere, con maniglia certificata EN179:2008, per cella a temperatura positiva
- porte sur charnières, avec poignée certifiée EN179 :2008, pour chambres froides positives
- hinged door, equipped with an EN179:2008 certified handle, for positive cold room
- Puerta con bisagras, con cerradura certificada EN179:2008, para cámaras frigoríficas de temperatura positiva
- Drehtür mit patentiertem Griff EN179:2008, für Kühlzellen mit Normaltemperatur

609T20

CE EN13241-1

pivotante
positiva,
hoja de 92 mm.



- Porta su cerniere, con maniglia certificata EN179:2008 e cavo riscaldato nel battente, per cella a temperatura negativa fino a -20°C
- porte sur charnières, avec poignée certifiée EN179 :2008 et cordon chauffant dans le vantail, pour chambres froides négatives (température d'exercice jusqu'à -20°C)
- Hinged door, equipped with an EN179:2008 certified handle and an heating cable on the blade, for negative cold room up to -20°C
- Puerta con bisagras, con cerradura certificada EN179:2008 y resistencia de calentamiento en la hoja, para cámaras frigoríficas con temperatura mínima de -20°C
- Drehtür mit patentiertem Griff EN179:2008 und Heizung am Türflügel für Kühlzellen mit Tieftemperaturen bis -20°C

409T20

corredera negativa, hoja de 92 mm.



CE EN13241-1

- Porta scorrevole, con sistema di scorrimento brevettato e cavo riscaldato nel telaio, per cella a temperatura negativa fino a -20°C
- porte coulissante, avec système de coulissement breveté et cordon chauffant dans le vantail, pour chambres froides négatives (température d'exercice jusqu'à -20°C)
- Sliding door, equipped with a patented sliding system and an heating cable on the blade, for negative cold room up to -20°C
- Puerta Corredera, con sistema de deslizamiento patentado y resistencia de calentamiento en la hoja, para cámaras frigoríficas con temperatura mínima de -20°C
- Schiebetür mit patentiertem Laufsystem und Heizung am Türflügel für Kühlzellen mit Tieftemperaturen bis -20°C

412T30

corredera negativa, hoja de 121 mm.



CE EN13241-1

- Porta scorrevole, con sistema di scorrimento brevettato e cavo riscaldato nel telaio, per cella a temperatura negativa fino a -30°C
- porte coulissante, avec système de coulissement breveté et cordon chauffant dans le cadre, pour chambres froides négatives (température d'exercice jusqu'à -30°C)

- Sliding door, equipped with a patented sliding system and an heating cable on the frame, for negative cold room up to -30°C
- Puerta Corredera, con sistema de deslizamiento patentado y resistencia de calentamiento en el marco, para cámaras frigoríficas con temperatura mínima de -30°C
- Schiebetür mit patentiertem Laufsystem und Heizung am Türrahmen für Kühlzellen mit Tieftemperaturen bis -30°C

612T30

pivotante negativa, hoja de 121 mm.



CE EN13241-1

- Porta su cerniere, con maniglia certificata EN179:2008 e cavo riscaldato nel battente, per cella a temperatura negativa fino a -30°C
- porte sur charnières, avec poignée certifiée EN179 :2008 et cordon chauffant dans le vantail, pour chambres froides négatives (température d'exercice jusqu'à -30°C)
- Hinged door, equipped with an EN179:2008 certified handle and an heating cable on the blade, for negative cold room up to -30°C
- Puerta con bisagras, con cerradura certificada EN179:2008 y resistencia de calentamiento en la hoja, para cámaras frigoríficas con temperatura mínima de -30°C
- Drehtür mit patentiertem Griff EN179:2008 und Heizung am Türflügel für Kühlzellen mit Tieftemperaturen bis -30°C

622T40

pivotante negativa, hoja de 121 mm.



CE EN13241-1

- Porta su cerniere, con maniglia certificata EN179:2008 e cavo riscaldato nel telaio, per cella a temperatura negativa fino a -40°C
- porte sur charnières, avec poignée certifiée EN179 :2008 et cordon chauffant dans le cadre, pour chambres froides négatives (température d'exercice jusqu'à -40°C)
- Hinged door, equipped with an EN179:2008 certified handle and an heating cable on the frame, for negative cold room up to -40°C

- Puerta con bisagras, con cerradura certificada EN179:2008 y resistencia de calentamiento en el marco, para cámaras frigoríficas con temperatura mínima de -40°C. Túneles de congelación
- Drehtür mit patentiertem Griff EN179:2008 und Heizung am Türrahmen für Kühlzellen mit Tieftemperaturen bis -40°C